



PRO1 ECO

1. PERFORMANCË E LARTË

2. COMFORT I PLOTË

Tel: +355 52 220 601

Mob: +355 67 60 86 000

Web: www.thermoservice.al

eMail: info@thermoservice.a

Adresa :

Lgj. nr.17, RR."Hysen Kërtusha",Durrës

PRO1 ECO

NEW



WATER PLUS



ECO EVO FUNCTION



ABSOLUTE SAFETY SYSTEM



SHOWER READY



TITAN SHIELD



DISPLAY ECO



HIGH EFFICIENCY INSULATION



ITALIAN DESIGN



1. PERFORMANCË E LARTË

/Teknologjia **WaterPlus***: jep deri në 16%** më shumë ujë të ngrohtë



/Funksioni **Eco Evo** i mundësuar nga **CoreTech**: i cili mundëso deri në 14% kursim të energjisë.

2. COMFORT I PLOTË

/ Cilesime per rregullim manual dhe te saktë te temperaturës

/ Ikona **"Ready"** e dushit e cila tregon disponueshmërinë e parë të dushit

/Funksioni **T-MAX** për të shmangur të papriturat e ujit të nxehtë.



LEGEND

- E** Cold water inlet G 1/2"
- U** Hot water outlet G 1/2"
- X** Additional bottom fixing bracket only for 150 Lt model



OVERALL DIMENSIONS

1,2 kW		PRO1 ECO 50 H 1,2K						
A	mm	553						
C	mm	163						
D	mm	159						
1,5 kW		PRO1 ECO 50 V 1,5K	PRO1 ECO 80 V 1,5K	PRO1 ECO 100 V 1,5K	PRO1 ECO 80 H 1,5K	PRO1 ECO 100 H 1,5K		
A	mm	553	758	913	758	913		
B	mm	163	163	163	-	-		
C	mm	-	-	-	178	178		
D	mm	-	-	-	334	486		
1,8 kW		PRO1 ECO 50 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 80 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 100 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 120 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 150 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 80 H 1,8K PL EU	PRO1 ECO 100 H 1,8K PL EU
A	mm	553	758	913	1108	1283	758	913
B	mm	163	163	163	166	164	-	-
C	mm	-	-	-	-	-	178	178
D	mm	-	-	-	-	944	334	486

The capacity indicated in this catalogue identifies the product category.
The effective capacity of the product is given in the relevant technical documentation provided with the product.

* Patented in Spain, patent pending in IT, FR, TK, RU, CN, VN, UAE
** Maximum estimated saving, depending on models. Comparison made using V40 test results at maximum operating temperature between current ATG products and new ATG products equipped with WaterPlus Technology.

PRO1 ECO

1,2-1,5 kW - TECHNICAL DATA

		PRO1 ECO 50 V 1,5K	PRO1 ECO 80 V 1,5K	PRO1 ECO 100 V 1,5K	PRO1 ECO 50 H 1,2K	PRO1 ECO 80 H 1,5K	PRO1 ECO 100 H 1,5K
Installation		V	V	V	H	H	H
Capacity	L	50	80	100	50	80	100
Max working pressure	bar	8	8	8	8	8	8
Power	KW	1,5	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5
Voltage	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
IP class	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1	IPX1
Max working temp	°C	80	80	80	80	80	80
Heat dispersion 65°C	KWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,2	1,48	1,65
Heating time ΔT 45C	h,min	1,45	2,37	3,19	2,11	2,37	3,19
Weight	Kg	16	20,5	24	16	20,5	24

CODE

Code	3201441	3201442	3201443	3201444	3201445	3201446
Code (7 years warranty)	3201821	3201822	3201823	3201425	3201426	3201514

1,8 kW - TECHNICAL DATA

		PRO1 ECO 50 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 80 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 100 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 120 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 150 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 80 H 1,8K PL EU	PRO1 ECO 100 H 1,8K PL EU
Installation		V	V	V	V	V	H	H
Capacity	L	50	80	100	120	150	80	100
Max working pressure	bar	8	8	8	8	8	8	8
Power	KW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Voltage	V	230	230	230	230	230	230	230
IP class	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1
Max working temp	°C	80	80	80	80	80	80	80
Heat dispersion 65°C	KWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,6	1,65	1,48	1,65
Heating time ΔT 45C	h,min	1,27	2,11	2,46	3,29	4,22	2,11	2,46
Weight	Kg	16	20,5	24	27,6	32,4	20,5	24

CODE

 With Plug and cable	3201884	3201886	3201888	3700573	3700574	3201954	3201423
Erp class	B	B	B	C	C	B	B
Tapping profile	M	M	M	L	L	M	M



ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY

ariston.com



Tel: +355 52 220 601
Mob: +355 67 60 86 000
Web: www.thermoservice.al
eMail: info@termoservice.a