



# **VELIS EVO** **STIL DHE DEZAJN ITALIAN**

- /Dizenjuar për një vendosje komode
- /Boiler super silencioz
- /Ekran inteligjent për menaxhimin e lehtë të temperaturës së dushit
- /Insialim fleksibel (vertikal ose horizontal)
- /Kualitet dhe siguri
- /Sistem sigurie ABS 2.0 në raste kur energjia dhe uji mungojnë
- /Veshje prej titani të depozitës për një jetëgjatësi të lartë
- /Boiler me dopjo strukturë, me kapacitet 50/80/100 L

**Tel: +355 52 220 601**

**Mob: +355 67 60 86 000**

**Web: [www.thermoservice.al](http://www.thermoservice.al)**

**eMail: [info@thermoservice.al](mailto:info@thermoservice.al)**

**Adresa :**

**Lgji. nr.17, RR."Hysen Kërtusha",Durrës**



## MISURA E PROGRAMIMIT , PËR KOMFORT DHE EFICENCË MAKSIMALE

Në sajë të funksionit ECO EVO, siguron ujë të nxehtë pikërisht në kohën e planifikuar, për komoditet të plotë me fleksibilitet maksimal.

**ECO EVO** gjithashtu mundëson kursime të konsiderueshme të energjisë, duke shmangur konsumin e panevojshëm.

## BOLIER ME STRUKTURE DOPIO, DYFISH KOMFORT

Struktura inovative e komponentëve të brendshëm lejon dy kaldaja të jenë të kontrolluara në mënyrë të pavarur dhe fleksibile, me një fuqi maksimale të absorbuar prej 1.5 KW.


**Velis Evo** ju mundëson të keni sasinë e duhur të ujit të ngrohtë, për një dush të nevojshëm, duke reduktuar kohën e pritjes.




Powered by

**CoreTECH** il nuovo termostato elettronico avanzato

**SUPER  
SOTTILE  
SOLO  
27 cm.**



**MULTIPOSIZIONE  
INSTALLAZIONE  
VERTICALE E  
ORIZZONTALE**



# VELIS EVO



- / Trashësi super sottile
- / Dezajn elegant dhe eskluziv
- / Instalim multipozicion H/V
- / Ekran LCD multifunksion
- / Rezervuar me strukturë dopjo
- / Shpejtësi maksimale dhe eficente
- / Funksioni "ECO EVO"
- / Funksioni "Shower Ready"
- / Dush i parë i disponueshëm për një kohë të shkurtër
- / Smaltaturë titani
- / Anodë e dyfishtë e magnezit
- / Resistencë smaltata anti-zhurmë

CLASSE ENERGETICA



Powered by  
**CoreTECH**  
Termostato  
elettronico avanzato


DATI TECNICI

|                                   |         | VLS EVO 50           | VLS EVO 80           | VLS EVO 100          |
|-----------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Capacità                          | l       | 50                   | 80                   | 100                  |
| Installazione                     |         | multiposizione (V/H) | multiposizione (V/H) | multiposizione (V/H) |
| Potenza                           | kW      | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  |
| Tensione                          | V       | 230                  | 230                  | 230                  |
| Tempo di riscaldamento (ΔT=45°C)  | h,min   | 1,30                 | 2,15                 | 2,50                 |
| Tempo necessario per la 1ª doccia | min     | 50                   | 50                   | 50                   |
| Pressione massima di esercizio    | bar     | 8                    | 8                    | 8                    |
| Temperatura massima di esercizio  | °C      | 80                   | 80                   | 80                   |
| Peso                              | kg      | 22                   | 28                   | 32                   |
| Dispersione termica a 65°C        | kWh/24h | 1,1                  | 1,5                  | 1,6                  |
| Protezione                        | IP      | X4                   | X4                   | X4                   |

DIMENSIONI DI INGOMBRO

|   |    |     |      |      |
|---|----|-----|------|------|
| a | mm | 776 | 1066 | 1251 |
| b | mm | 405 | 695  | 880  |
| c | mm | 506 | 506  | 506  |

| VELIS EVO                                                                                               | 50 EU   | 80 EU   | 100 EU  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|  Classe energetica   | B       | B       | B       |
|  Profilo di prelievo | M       | M       | M       |
| CODICI                                                                                                  | 3626145 | 3626146 | 3626147 |
| PREZZI IN EURO                                                                                          | 397,00  | 398,00  | 463,00  |



\* Installazione orizzontale con tubi idraulici a sinistra e tubi acqua fredda in basso

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Descrizione | N° pezzi per pallet |
| VLS EVO 50  | 14                  |
| VLS EVO 80  | 14                  |
| VLS EVO 100 | 14                  |

LEGENDA

-  Entrata acqua fredda G 1/2"
-  Uscita acqua calda G 1/2"

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.



ARISTON THERMO GROUP

**Ariston Thermo SpA**  
**Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY**

[ariston.com](http://ariston.com)



**Tel: +355 52 220 601**  
**Mob: +355 67 60 86 000**  
**Web: [www.thermoservice.al](http://www.thermoservice.al)**  
**eMail: [info@termoservice.a](mailto:info@termoservice.a)**